



有机硅消泡剂

Better BWP-5112

产品说明:

Better BWP-5112 是一种专为各类胶乳体系设计的消泡剂,具有优异的动态消泡、抑泡效能及持久的消泡能力,相容性极佳,既有硅类消泡剂的性能又保持非硅消泡剂的相容性。广泛应用于各类水性体系,诸如乳胶漆、建筑涂料、工业涂料、纸箱水墨等。

产品特点:

- 低添加量下保持极好的持久性;
- 相容性佳;
- 优异的动态消泡、抑泡性能;
- 适用于多种起泡体系;
- 无副作用。

产品规格:

外 观	乳白色液体
密度 (20℃)	1.05-1.07g/cm ³
离子性	非离子性
活性含量	20%±1
粘度 (25℃)	1000~3000mPa·s
稀释	用水稀释

用途:

- 乳胶漆.
- 建筑涂料.
- 工业涂料.
- 纸箱水墨.
- 水性切削油、水性润滑油.

添加量及使用方式:

- 可直接添加到需消泡的体系中。
- 一般添加量为 10-1000ppm 即可。对于不同的消泡体系,由于使用环境不同,建议事先进行试验,以达到最佳的消泡效果和控制适宜的用量。

包装规格及储存:

25kg/ 50kg/ 200kg 塑胶桶包装或 1000kg IBC 桶。

常温保存 (5℃-40℃),避免阳光直射,质保期 6 个月。

重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10