



## 消泡剂

### Better BWP-5902

#### 产品说明:

Better BWP-5902是25%活性含量的改性有机硅乳化液类消泡剂。BWP-5902广泛用于水性涂料、水性油墨、胶黏剂体系，产品具有广泛的相容性和消除微泡能力强的特点，同时适应宽广的温度和pH值范围，比较适合于调漆阶段加入，并且和强消泡BWP-5810、BWP-5901搭配使用，分散速率快，不影响漆膜透明度。

#### 产品规格:

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 外 观                     | 乳白色液体    |
| 有效物含量 %                 | 25       |
| 有效物成份                   | 改性有机硅乳化液 |
| 布氏粘度（厘泊，2#转子，60rpm，25℃） | <1000    |

#### 应用范围:

水性涂料、水性油墨、胶黏剂等。

#### 推荐用量:

|      |              |
|------|--------------|
| 类别   | BWP -5902 用量 |
| 水性涂料 | 0.2-0.8%     |
| 水性油墨 | 0.1-0.7%     |
| 胶黏剂  | 0.1-1%       |

#### 应用特点和优势:

BWP-5902特别适合用在水性涂料、乳液体系中的消泡，具有以下特点：

- 良好的相容性；
- 消除体系的微泡能力强；
- 对使用温度不敏感；
- 在生产水性涂料研磨前或者分散任何阶段加入；

产品长时间储存可能出现分层，属于正常现象，不影响性能和使用效果，使用前请搅拌均匀再使用。

#### 包装、运输及储存:

包装：25KG、 200KG/桶。

运输：属于非危险品贮存，可按一般化学品运输。

贮存：本品在阴凉干燥环境下贮存；防冻，防暴晒；正常情况下，保质期为一年。

#### 重金属含量:

|     |    |      |     |    |    |    |    |    |     |
|-----|----|------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| 含量  | Sb | As   | Ba  | Cd | Cr | Pb | Hg | Se | Zn  |
| ppm | <5 | <2.5 | <10 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <10 |