



消泡剂

Better BWP-5810

产品说明:

Better BWP-5810是100%活性含量的改性有机硅类高效消泡剂。BWP-5810广泛用于水性涂料、水性油墨、建筑涂料体系，产品具有很好的相容性，分散性极佳，在研磨阶段加入具有高的消泡效率，也可以在调漆阶段加入，能适应广泛的温度和PH值范围，操作简便。

产品规格:

外 观	半透明灰白色液体
有效物含量 %	100
有效物成份	改性有机硅类
比重 (20℃)	1.0 g/cm ³

应用范围:

水性涂料、水性油墨、建筑涂料等。

推荐用量:

类别	BWP -5810 用量
水性涂料	0.1-1%
水性油墨	0.2-0.8%
建筑涂料	0.1-1%

应用特点和优势:

BWP-5810用于水性涂料、水性油墨、建筑涂料体系的消泡，具有以下特点：

- 研磨阶段和调漆阶段都可以加入，分散性能优异，具有高效的消泡能力；
- 广泛的 PH 值使用范围；
- 对体系的光泽和展色无影响；
- 改善施工表现，降低漆膜针孔和火山口缺陷；

产品长时间储存或者温度升高的条件下会出现分层，属于正常现象，不影响性能和使用效果，使用前请搅拌均匀再使用。

包装、运输及储存:

包装：25KG、 200KG/桶。

运输：属于非危险品贮存，可按一般化学品运输。

贮存：本品在阴凉干燥环境下贮存；防冻，防暴晒；正常情况下，保质期为一年。

重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10