



润湿分散剂

Better BD-8576

产品说明:

Better BD-8576 是 100%活性含量高分子嵌段共聚物型润湿分散剂, 与 CAB 具有良好的兼容性, 在溶剂型和无溶剂型体系中, 对无机颜料、钛白粉、哑粉、有机颜料和碳黑等展现出优异的分散性能, 可提高研磨配方中颜填料的添加量, 同时仍具有较低的粘度、良好流动性及长时间的储存安定性。

产品规格:

外 观	黄色粘稠液体
色 度	< 8 (Gardner No.)
溶 剂	-
比 重	0.93g/cm ³
沸 点	>300℃ /572°F
闪 点	>100℃ /212°F

应用范围:

- 1) 在溶剂型系统中分散研磨高比表面积碳黑及有机颜料。
- 2) 汽车漆、工业漆及塑胶漆等。

添加量及使用方式:

建议添加量: 颜料表面积 (m²/g) ÷ 5=%分散剂活性量/颜料重量

颜料	% 分散剂活性量
有机颜料	8-12%
碳黑	10-40%
高比表面积碳黑	40-100%

使用方式:

Better BD-8576 加入研磨基料中. 必要时加入相乘剂, 搅拌均匀。

在搅拌中加入颜料, 加完后进行研磨作业。

包装及储存:

25、200KG/桶

放置于阴凉通风处, 在正常保存条件下为一年

重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10