



润湿分散剂

Better BD-8104S

产品说明:

Better BD-8104S 是用于中到高级性溶剂型涂料的受控絮凝型润湿分散剂，防止钛白粉在和颜料混用时的浮色发花，含有有机硅以改善浮色发花行为。

产品规格:

酸值	130 mg KOH/g
密度 (20°C)	0.99 g/ml
不挥发份 (30min. 150°C)	50%
溶剂	二甲苯
闪点	26°C (78.8°F)

应用范围:

Better BD-8104S 可形成三维网络结构，这种受控絮凝有效防止了钛白粉和颜料混用时的浮色发花以及沉降和流挂；它与汽油溶剂的相容性有限；用于防腐底漆时，防腐性能得到了改进；含有少量聚硅氧烷共聚物，改善浮色发花，增进表面滑爽和流平、以及铝粉颜料定向。

添加量及使用方式

颜料	% 分散剂活性量
无机颜料	3-10%
钛白粉	0.5-2.5%
有机颜料	10-20%

上述用量很大程度取决于颜料的粒径，最后用量须经一系列实验决定。

使用方式:

为了获得最佳性能，助剂必须先加入研磨料中，然后再投入颜料。

包装及储存:

25, 180KG/桶。产品未完全用完，容器必须立即紧闭！

重金属含量

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
Ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10